Heuga 727

Interface

Product Heuga 727 **Colour** 4122167 Jungle (PD)

Метод укладки



Монолитная укладка | В четверть оборота

Interface European Manufacturing BV оставляет за собой право вносить изменения в спецификации.

Характеристики продукта						
Артикул	4122					
Тип нити	Тафтинговая плитка с одноуровневым петлевым ворсом					
Состав нити	100% переработанный нейлон					
Стандартная подложка	CQuest™Bio					
Выбор подложки (Подробнее)	ReCushion Bac®,SONE®					
Размер и Упаковка	50 x 50 см – 5 м2 в коробке					
Вес ворса	580 г/м² ± 5%					
Вес нити	381 г/м² ±10%					
Общий вес	3720 г/м² ± 5%					
Высота ворса	2,6 мм +15% / - 10%					
Общая толщина	5,6 мм ± 0.5 мм					
Начало и Конец на 10 см	1/10 - 39.4					
Плотность ворса на м2	157 600/м² ±5%					
Эксплуатационные характеристики						
Класс износостойкости	EN 1307 33 помещения контрактного назначения с высокой интенсивностью использования					
Классификация UPEC	U3 P3 E1 C0					
Показатель устойчивости к роликам	≥2.4 (EN 985) Постоянное использование					
Воспламеняемость	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1) Bfl-s1 по запросу					
Светостойкость	≥7 (ISO 105-B02)					
	LRV - уровень L			LRV - уровень Y		
	29,9			6,2		
Стабильность размеров	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)					
Уровень звукоизоляции ΔL_w EN ISO 10140-3	25 дБ					
Уровень поглощения звука (α_w) EN ISO 11654	0,15					
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 000 Гц	2 000 Гц	4 000 Гц
	0,02	0,03	0,06	0,17	0,26	0,34
Экологические характеристики						
Из полностью переработанных материалов	81,2%					
После производства (всего)	73,2%					
После использования (всего)	8%					
Содержание переработанной нити	100%					
После производства (нить)	50%					
После использования (нить)	50%					
Из полностью биологических материалов	10,67%					
Из полностью переработанных и биологических материалов	91,87%					
	Показатель GUI ID продукта CBD6BE5B GLP 100254 PD Немецкий стандарт GUI					
Поддержка экологичных технологий строительства						
Параметры BREEAM	Посмотреть характеристики по BREEAM					
Сертификат LEED (США/международный)	Посмотреть характеристики по LEED					
Сертификат HQE (Франция)	Посмотреть характеристики по HQE					
Сертификат DGNB (Германия)	Посмотреть характеристики по DGNB					
Экологическая декларация продукции	В процессе					

Выбросы углерода за весь срок эксплуатации	Согласно или по методу расчетов EPD
Содержание углерода (производственный цикл)	3,53 kg CO_2 эк./m²
Полный жизненный цикл углерода	Сертификат Carbon Neutral Floors™
Отходы при укладке	Стандартная укладка (прямоугольное здание, укладка до стен) с использованием метода укладки, указанного ниже::
	В четверть оборота 3-4%
	Монолитная укладка 3-4%
	Для информации: после укладки 2 м рулона в среднем остается около 7-10% обрезков
Система TacTiles®	Возможна укладка с помощью экологичной бесклеевой системы TacTiles®
Варианты применения в конце срока эксплуатации	
Программа ReUse	повторное использование и увеличение срока использования.
Переработка	Возврат по программе Interface ReEntry. Покрытие будет переработано и использовано для производства новых ковровых плиток.
Энергетическая утилизация	Утилизация на соответствующем мусоросжигательном заводе.
Техническая информация	
Укладка	Ознакомьтесь с руководством по укладке от Interface.
Обслуживание	Ознакомьтесь с руководством по обслуживанию от Interface.
Гарантия	15 лет
Место производства	ISO 9001, 14001 & 45001 Сертифицировано в Европе

Эксплуатационные стандарты

25 дБ 0,15 ≥7 0,07 м2 K/W ≥2.4

Сертификаты